



FICHA TÉCNICA

Vitrina para Gelato (Gelato Display Case)



TKN12GS

La vitrina de gelato **TKN12GS** está fabricada en acero inoxidable y vidrio templado de doble capa, lo que garantiza resistencia, durabilidad e higiene. Ofrece control preciso de temperatura en un rango de -16°C a -18°C , con refrigeración eficiente mediante gas **R290**. Incorpora iluminación LED, estantes de acero inoxidable 304 y sistema de desescarche automático.

Especificaciones

Dimensiones (L X An X Al)	Potencia	Amperes	Temperatura de operación	Consumo energético (kWh/24h)	Clase climática	Alimentación	Refrigerante
1233 X 1095 X 1300 mm	1350 W	6 A	$-16 \sim -18^{\circ}\text{C}$	21.07 kWh/24 h	4 (30°C / 58% HR)	220 V / 60 Hz / 1 PH	R290 (150 gr)

Características

Control y Operación	- Control de temperatura digital de -16°C a -18°C. - Sistema de enfriamiento ventilado. - Desescarche automático por gas caliente. - Clase climática 4 (30°C / 58 % HR).
Cristales y Puertas	- Cristales templados dobles de 6 mm en cubierta, frontal y laterales. - Cristales calefactados por resistencia para evitar empañamiento. - Cubierta de cristal templado de 6 + 4 mm. 2 puertas corredizas traseras de cristal templado.
Refrigeración y Consumo	- Compresor Danfoss R-290. - Gas refrigerante R-290 (150 g). - Válvula termostática de expansión (VTE). - Voltaje de alimentación: 220 V / 60 Hz / 1 Ph.
Iluminación y Exhibición	- Iluminación LED de 39 W. - Incluye 12 bandejas de acero inoxidable ($36 \times 16 \times 12$ cm, capacidad 5 L cada una). - Interior en acero inoxidable higiene.
Estructura y Movilidad	- Faldón perimetral en lámina pintor color blanco. 4 ruedas y 4 regatones. - Peso: 235 kg.
Mantenimiento y Conexión	- Filtro de malla desmontable para mantener limpio el condensador. - Cable de alimentación 3X14 de 2.5 m con clavija Nema 6-20P.



Configuraciones Disponibles

Italian 1/3 Pan — 12 (L x An x Al) 360 x 165 x 120	
Popsicle Tray (L x An x Al) 357 x 260 x 49	
Flat plate — for cake (An x Al) 355 x 80	

Diseño de doble capa para exhibición de gran capacidad, adaptable a distintas necesidades operativas. Perfil compatible con la vitrina **TKN12SP** que permite un diseño lineal

