



## TKN9R4/12R4/15R4

La línea de vitrinas pasteleras rectas TKN9R4, TKN12R4 y TKN15R4 está diseñada para la exhibición profesional de postres y alimentos refrigerados. Fabricadas con cristales templados dobles de 8 mm, cuentan con control digital de temperatura (2 °C ~ 8 °C), sistema de enfriamiento ventilado y iluminación LED en cada entrepaño, asegurando conservación óptima, visibilidad y un diseño robusto ideal para entornos comerciales.

## Especificaciones

| Modelo  | Dimensiones<br>(L X An X Al) | Amperaje | Luz Led | Peso   | Compresor      | Potencia | Temperatura<br>de operación | Sistema de<br>Enfriamiento | Tensión /<br>Frecuencia | Clase<br>Climática     | Refrigerante |
|---------|------------------------------|----------|---------|--------|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| TKN9R4  | 900 X 700 X 1300 mm          | 6.4 amp  | 100 W   | 165 Kg | Danfoss 1/2 CV | 580 W    | 2 °C ~ 8 °C                 | Ventilado                  | 115V / 60Hz             | 4<br>(30 °C / 58 % HR) | R290         |
| TKN12R4 | 1200 X 700 X 1300 mm         | 10 amp   | 112 W   | 220 Kg | Danfoss 3/4 CV | 900 W    |                             |                            |                         |                        |              |
| TKN15R4 | 1500 X 700 X 1300 mm         | 11 amp   | 158 W   | 249 Kg | Danfoss 3/4 CV | 1028 W   |                             |                            |                         |                        |              |

## Características

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control y Operación      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Control digital de temperatura: 2 °C ~ 8 °C.</li> <li>Sistema de enfriamiento ventilado.</li> <li>Clase climática 4 c</li> </ul>                                                                                                                                     |
| Cristales y Puertas      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cristales templados dobles de 8 mm en frente, costados y cubierta.</li> <li>2 puertas con marco y cristal doble, acabado espejo interior.</li> <li>Puertas con rodamientos de Nylamid y baleros de acero para un deslizamiento suave y mayor durabilidad.</li> </ul> |
| Estantes e Iluminación   | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 entrepaños ajustables de cristal templado.</li> <li>Iluminación LED en cada entrepaño y en el interior de la vitrina.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| Refrigeración y Consumo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Doble tubo capilar que optimiza la distribución del gas refrigerante en el evaporador, logrando un enfriamiento más eficiente.</li> </ul>                                                                                                                            |
| Estructura y Movilidad   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Faldón frontal y laterales en lámina pintor color blanco.</li> <li>4 ruedas y 4 regatones.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Mantenimiento y Conexión | <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro de malla desmontable que facilita la limpieza del condensador.</li> <li>Cable de alimentación 3X14 de 2.34 m con clavija Nema 5-15P.</li> </ul>                                                                                                               |

